

影印

影印過程:	雷射掃描 & 數位黃、洋紅、青、黑碳粉顯像	
機體型式:	落地型原稿台固定式	
CPU:	Intel® Pentium® M 1.4 GHz	
影印速度:	MP C6501 SP/MP C7501 SP:彩色	每分鐘 60/70頁
	MP C6501 SP/MP C7501 SP:黑白	每分鐘 65/75頁
解析度:	600 dpi	
電子分頁及份數整理:	A4-A3分頁999份數自動分離	
暖機時間:	小於 60秒	
首張出紙時間:	MP C6501 SP/MP C7501 SP:全彩	7.5 / 6.4秒
	MP C6501 SP/MP C7501 SP:黑白	5.7 / 4.9秒
縮放比例:	25 - 400 % (1% 微調)	
記憶體:	標準:	2,048 MB + 320 GB硬碟
送紙系統:	標準:	1,100張串聯紙匣 x 2 550張容量紙匣 x 2 100張手送台
	最大容量:	7,400張
出紙容量:	最大容量:	3,500張
紙張尺寸:	紙匣:	A6 - A3
手送台:		A6 - A3+
紙張重量:	第1,2紙匣:	52.3 - 216 g/m ²
	第3紙匣:	52.3 - 256 g/m ²
	手送台:	52.3 - 300 g/m ²
	雙面單元:	60 - 169 g/m ²
雙面單元:	標準:	A5-A3(內建)
面板及操作介面:	液晶中文或英文切換	
體積(長x寬x高):	750 x 850 x 1,230 mm	
重量:	少於298 公斤	
電源:	220V ,60Hz	
耗電量:	正常運作:	最大2.4KW

掃描

掃描速度:	全彩:	每分鐘最快 70(單頁)/115 張(雙面)
	黑白:	每分鐘最快 82(單頁)/125 張(雙面)
掃描解析度:	最大600 dpi	
掃描尺寸:	A5 - A3 (297 x 432 mm)	
輸出檔案格式:	PDF/JPEG/TIFF/高壓縮PDF	
驅動程式:	TWAIN, Network(網路掃描)	
掃描至電子郵件:	SMTP, TCP/IP 最多同時500個使用者	
儲存位址數:	2,000個	
硬碟管理位址簿:	透過LDAP或者本機硬碟	
掃描至資料匣:	SMB, FTP, NCP 最多同時50個資料匣	

傳真(選購)

使用線路:	PSTN, PBX	
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3	
傳輸速度:	最快 33.6 Kbps	
解析度:	標準:	200 x 100/200 dpi
	最大:	400 x 400 dpi (選購)
壓縮形式:	MH, HR, MMR, JBIG	
掃描速度:	每頁0.7秒(A4, SEF模式)	
記憶容量:	標準:	12 MB
	最大:	44 MB
斷電記憶:	有	

軟體

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

其他配件

2,000-sheet A3 large capacity tray (RT4000), 4,000-sheet A4 large capacity tray (RT43), A3 tray unit, 3,000-sheet finisher with 100-sheet stapler (SR5000), 3,000-sheet finisher with 50-sheet stapler (SR4030), 2,000-sheet booklet finisher (SR4040), Ring binder unit (RB5000), 9-bin mailbox (CS391), 2-source cover interposer (for finisher SR5000), Cover interposer, Several punch kits, Multi-folding unit (FD5000), Copy tray, Tab sheet unit, Fax unit, SAF memory, Copy Connect kit, File Format Converter, SD/USB interface, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, HDD encryption unit,
¹ With required settings.
² Macintosh OS X v10.2 is not supported.

我們提供多種客製化配件供您的環境需求做搭配。所有配件相關資訊您可向理光業務代表詢問。

此型錄使用RICOH Aficio™ MP C7501 SP 印製。Printed in Taiwan 2011年2月



Aficio™

MP C6501 SP
MP C7501 SP

實現您的印刷品 達成

數位印刷 的絕佳利器!



列印

電腦輸出速度:	MP C6501 SP/MP C7501 SP:彩色	每分鐘60/70頁
	MP C6501 SP/MP C7501 SP:黑白	每分鐘65/75頁
列印語言	標準:	PCL5c, PCL6, XPS
	選購:	Adobe® PostScript® 3™
輸出解析度:	600 - 1,200 dpi	
傳輸介面:	標準:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	選購:	Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet
通訊協定:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
列印尺寸:	A6 - A3(手送台至A3+)	
支援作業系統:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 or later (native mode) ² SAP® R/3® 3.x or later, my SAP ERP 2004 or later	