

<b>一般</b>	
暖機時間:	MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 20秒 / 17秒 / 17秒
首張輸出速度:	MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色: 5.7 / 4.5 / 4.5秒 · 黑白: 4.0 / 3.1 / 3.1秒
記憶體:	標準: 2.0GB + 250GB 硬碟
體積(寬×長×高):	MP C4503SP / MP C5503SP 587×685×913mm (含自動雙面送稿機ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 587×685×963mm (含自動雙面送稿機SPDF)
重量:	MP C4503SP / MP C5503SP: 94.2公斤 (含ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP: 100公斤 (含SPDF) MP C6003SP: 100.5公斤 (含SPDF)
電源:	110V · 60Hz
耗電量:	最大: 少於 1.584 KWh 運作中用電: 1K W/h 低電源模式: 240 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): MP C4503SP: 1.81 KWh MP C5503SP: 2.51 KWh MP C6003SP: 2.91 KWh

<b>影印</b>	
影印程序:	乾式靜電轉寫系統
連續輸出速度:	MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色每分鐘 45 / 55 / 60 頁 · 黑白每分鐘 45 / 55 / 60 頁
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

<b>列印</b>	
電腦輸出速度:	MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色每分鐘 45 / 55 / 60 頁黑白每分鐘 45 / 55 / 60 頁
列表機語言:	標準: PCL5c · PCL6 · PDF Direct Print · MediaPrint 選購件: Adobe® PostScript® 3™ · IPDS · PictBridge
列印解析度:	最大 1,200 dpi / 2 bit
介面:	標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284
通訊協定:	標準: TCP / IP (IPv4 · IPv6)
Windows® 環境:	Windows® XP / Vista / 7 / 8 Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012
Mac OS 環境:	Macintosh OS X Native v10.5 版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM® AIX
Novell® Netware® 環境:	6.5版 *需選購 416598
SAP® R/3® 環境:	SAP® R/3®
其他支援環境:	NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iseries

<b>軟體解決方案</b>	
標準:	Smart Device Monitor · Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor · Device Manager NX Lite
選購件:	GlobalScan NX · Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro · Greenland V2 ESA Transformer V.3 · Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro

<b>掃描</b>		註: MP C4503SP / MP C5503SP 需選購ARDF or SPDF MP C6003SP 內建SPDF
掃描速度:	ARDF: 黑白&彩色: 最快每分鐘80頁原稿 SPDF: 單面掃描: 最快每分鐘110頁原稿 雙面掃描: 最快每分鐘180頁原稿	
掃描解析度:	黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小)	
原稿尺寸:	A3 · A4 · A5	
檔案格式:	單頁TIFF · 單頁JPEG · 單頁PDF 單頁高壓縮PDF · 單頁PDF-A · 多頁TIFF 多頁TIFF · 多頁高壓縮PDF · 多頁PDF-A	
隨附驅動程式:	網路 TWAIN	
掃描至電子郵件:	SMTP · POP · IMAP4 (最多同時傳送到 500 個使用者)	
掃描至資料夾:	SMP · FTP · NCP (最多同時傳送到 50 個使用者)	

<b>傳真</b>	
選購件:	傳真單元 Type M4 EDP: 416567 G3介面 Type M4 EDP: 416736 FAX Connection Unit Type M4 EDP: 416590
線路:	PSTN · PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	標準: 8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi 選購件: 8×15.4 line/mm · 400×400 dpi 16×15.4 line/mm · 400×400 dpi
傳送速度:	G3: 2秒 (200×100dpi) · JBIG)
數據機速度:	最大: 33.6 Kbps
掃描數量:	0.9秒 (200×100dpi · A4 SEF)
記憶體容量:	標準: 4MB · 最大: 28MB

<b>紙張處理</b>	
建議紙張尺寸:	SRA3 · A3 · A4 · A5 · A6 · B4 · B5 · B6 註1: 信封列印: 限第2 · 3 · 4紙匣 · 手送台 註2: SRA3: 限第2 · 3 · 4紙匣 · 手送台, 且需選購 SRA3 影像擴充單元 TYPE M3
送紙系統:	標準: 紙匣1&2 · 550張 · 手送台 · 100張 選購: 2×550張容量紙匣 · 1,500張容量A4側邊紙匣 2,000張容量A4大容量紙匣 最大容量: 4,700張
自動送稿機容量:	ARDF: 100張 · SPDF: 220張
紙張輸出容量:	最大: 1,625張
紙張重量:	ARDF/SPDF (單面): 40 - 128 g/m <sup>2</sup> (雙面): 52.3 - 128 g/m <sup>2</sup> 雙面單元: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 2000張 / 1500張紙匣: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 手送台: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>

<b>其他配件</b>			
<b>EDP</b>	<b>品名</b>	<b>EDP</b>	<b>品名</b>
416915	100張 ARDF DF3090*	416612	SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 NA
416555	220張 SPDF DF3080*	416613	SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 EU
416544	2*550張系統紙匣 PB3160	416614	SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 SC
416545	1*550張系統紙匣PB3150	416567	傳真介面 Type M4
3003B	一般鐵桌	416736	G3介面 Type M4
416547	2,000張系統大紙匣 LCIT PB3170	416590	Fax Connection Unit Type M4
416549	1,500張系統大紙匣 LCIT RT3030	416593	PostScript3 Unit Type M4
416550	內部位移接紙盤 SH3070	416594	Camera Direct Print Card Type M4
416551	橋接器 BU3070	416597	瀏覽器單元 Type M4
416552	分隔接紙盤 BN3110	416598	SD card for NetWare printing Type M4
416553	側邊接紙盤 Type M3	416601	IPDS Unit Type M4
416730	SRA3影像擴充單元 Type M3	416914	懸型操作面板 Type M3
416543	500張內部分頁裝訂機 SR3130*	416869	Key Counter Bracket Type M3
416615	SR3130專用打孔單元 PU3040 NA*	416909	External Keyboard Bracket Type M3
416616	SR3130專用 打孔單元 PU3040 EU*	416729	讀卡機遮罩 Type M2
416617	SR3130專用 打孔單元 PU3 040 SC*	411699	IEEE1284 Interface Board Type A
416539	1,000張分頁裝訂機 SR3140	416391	影印資料安全單元 Type G
416540	1,000張書冊分頁裝訂機SR3150	414007	File Format Converter Type E
416609	SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050NA	413009	Unicode Font Package for SAP 1 License
416610	SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050EU	413010	Unicode Font Package for SAP 10 License
416611	SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050SC	413011	Unicode Font Package for SAP 100 License
416542	2,000張書冊分頁裝訂機 SR3170		
416541	3,000張分頁裝訂機 SR3160		

\* 僅限 MP C4503SP / MP C5503SP

數位彩色多功能事務機

RICOH  
MP C4503SP  
MP C5503SP  
MP C6003SP

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



註: 上圖裝訂機為 3,000 張分頁裝訂機 SR3160

MP C4503SP  
45 ppm  
B/W Colour

MP C5503SP  
55 ppm  
B/W Colour

MP C6003SP  
60 ppm  
B/W Colour

